

Supplément au groupe d'Avis aux Navigateurs n° 40/2020

IN C5

Localisation désignation	longueur (m)	Largeur (m)	Profondeur du seuil (1) (m)	Tonnage maximal admissible (t)	Observations
Takoradi Travaux depuis 2006	30,5 55	7,6 14,5	2,6	500	
Tema Bassin	277,4 106,7	45,4 13,7	6,7 5,5	100 000 10000	Grues 200, 45 et 35 t (CMU).
Lagos Nigerdock	200,0	34	7,0	25 000	
Calabar Bassin	65	10,7	—	—	
Cape Town Sturrock (Ducan Dock)	369,6	45,1	13,7	—	Une porte intérieure peut former deux bassins : — soit 216 m et 132,5 m ; — soit 143 m et 205,5 m. Grue : une 50 t, une 10 t, trois 4 t.
Robinson (Alfred Basin)	153,6	20,7	7,0	—	Grues : une 15 t, trois 4 t.
Simonstown Selborne	237,7	28,5	9,3	—	Une porte intérieure peut former deux bassins : — soit 78,1 m et 150,6 m ; — soit 123,8 m et 104,9 m. Une grue de 50 t.

(1) La profondeur du seuil est indiquée à la pleine mer moyenne de vive-eau.

11.1.1. — Bassins de radoub.